




SM elektronika, d. o. o.  
Moše 6  
1216 Smlednik  
Slovenija  
T | +386 1 362 82 00  
F | +386 1 362 82 01  
E | info@led-sm.com  
W | www.led-sm.com

## LED VGRADNI PANEL

• Kvadraten



### KARAKTERISTIKE:

- LED vgradni panel z razpršeno svetlobo.
- LED čip SMD2835.
- Aluminijasto ohišje z odličnim odvajanjem toplote na voljo v beli barvi.
- Napajanje svetila s tokovnim napajalnikom - konstantni izhodni tok.
- Svetilo ni nadomestljivo po delih temveč v celoti.
- Energijski razred: A-A++.
- Možnost dimanja/regulacije svetlosti z dimer napajalniki: Maxi Jolly, Mini Jolly in serija LCM.

### VARNOST:

- Garancija artikla velja le ob pravilnem shranjevanju, delovanju in vzdrževanju le-tega. V primeru napačne uporabe ali montaže ne velja.
- V obdobju veljavnosti garancije ima podjetje pravico do zamenjave ali popravila okvarjenega svetila.

KAT. ŠT.	NAZIV ARTIKLA	MOČ	BARVA	SVETLOBNI TOK
0109650	SMLP-VK85W	3 W	6000 K	210 lm
0109651	SMLP-VK85NW		4000 K	210 lm
0109652	SMLP-VK85WW		3000 K	210 lm
0109655	SMLP-VK120W	6 W	6000 K	440 lm
0109656	SMLP-VK120NW		4000 K	440 lm
0109657	SMLP-VK120WW		3000 K	440 lm
0109660	SMLP-VK145W	9 W	6000 K	700 lm
0109661	SMLP-VK145NW		4000 K	700 lm
0109662	SMLP-VK145WW		3000 K	700 lm
0109665	SMLP-VK170W	12 W	6000 K	960 lm
0109666	SMLP-VK170NW		4000 K	960 lm
0109667	SMLP-VK170WW		3000 K	960 lm
0109670	SMLP-VK225W	18 W	6000 K	1450 lm
0109671	SMLP-VK225NW		4000 K	1450 lm
0109672	SMLP-VK225WW		3000 K	1450 lm
0109675	SMLP-VK300W	24 W	6000 K	1950 lm
0109676	SMLP-VK300NW		4000 K	1950 lm
0109677	SMLP-VK300WW		3000 K	1950 lm

### TEHNIČNI PODATKI:

TIP	VREDNOST: mm				E
	A	B	C	D	
85 x 85	85	50	15	20	75 x 75
120 x 120	120	75	15	20	110 x 110
145 x 145	145	105	15	20	135 x 135
170 x 170	170	125	15	20	155 x 155
225 x 225	225	175	15	20	205 x 205
300 x 300	300	250	15	20	285 x 285

\*(tolerančno območje ±2mm)

