



SM Elektronika d.o.o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
tel.: +386 1 362 82 00
fax.: +386 1 362 82 01
info@led-sm.com
www.led-sm.com

LED NAPAJALNIKI SERIJA APV (12-35W)



APV 12-X



77 x 40 x 29 mm



APV 25-X



84 x 57 x 30 mm



	APV 12-X*	APV 16-X*	APV 25-X*	APV 35-X*
Vhodna napetost [V AC]	90-264V AC	90-264V AC	90-264V AC	90-264V AC
Izhodna napetost [V DC]	12V DC ; 24V DC	12V DC ; 24V DC	12V DC ; 24V DC	12V DC ; 24V DC
Izhodni tok [A]	~1,0A ; ~0,5A	~1,25A ; ~0,67A	~2,1A ; ~1,05A	~3A ; ~1,5A
Izhodna moč [W]	12W	16W	25W	35W
Temp. ambienta [°C]	-30°C + 50°C	-30°C + 50°C	-30°C + 50°C	-30°C + 50°C
Temp. ohišja [°C]	50°C	50°C	50°C	50°C
Vhodni kabli [mm ²]	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²
Izhodni kabli [mm ²]	2x0,50 mm ²	2x0,50 mm ²	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²
Dimenzije [mm]	77x40x29	77x40x29	84x57x30	84x57x30

*X = 12V DC ali 24V DC

KARAKTERISTIKE:

- konstantna izhodna napetost 12V DC, 24 V DC,
- izolirano plastično ohišje IP30,
- kratkostična, prenapetostna in preobremenitvena zaščita,
- električna zaščita: razred II pred električnim udarom zaradi neposrednega ali posrednega stika,

- harmonizirani standardi,
- varnost (EN-61347-1),
- radijske motnje (EN 55022),
- harmonski tok (EN61000-3-2),
- odpornost EMC (EN61204-3)

CE RoHS

