



SM elektronika, d. o. o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
T | +386 1 362 82 00
F | +386 1 362 82 01
E | info@led-sm.com
W | www.led-sm.com

LED NAPAJALNIKI SERIJA HDR



HDR-100-X



70 × 90 × 54,5



HDR-150-X



105 × 90 × 54,5



	HDR-100-X	HDR-150-X
Vhodna napetost	85–264 VAC	85–264 VAC
Izhodna napetost	12 ali 24 VDC	12 ali 24 VDC
Izhodni tok	~7,1 ali ~3,83 A	~12,5 ali ~6,25 A
Izhodna moč	85 ali 92 W	150 W
Temp. ambienta	45 °C	45 °C
Temp. ohišja	75 °C	75 °C
Vhodni kabli	Kabel maks. 1,5 mm ²	Kabel maks. 1,5 mm ²
Izhodni kabli	Kabel maks. 1,5 mm ²	Kabel maks. 1,5 mm ²
Dimenzije	70 × 90 × 54,5	105 × 90 × 54,5

KARAKTERISTIKE

- Izolirano plastično ohišje z IP20 zaščito.
- Električna zaščita: razred II pred električnim udarom zaradi neposrednega ali posrednega stika.
- Prenapetostna in preobremenitvena zaščita.
- Poraba 0,3 W v mirovanju.
- **Montaža na DIN letev TS-35/7,5 ali 15.**
- Harmonizirani standardi.
- Varnost (EN-61558-2-16).
- Radijske motnje (EN 55032).
- Harmonski tok (EN61000-3-2, EN6100-3-3).
- Odpornost EMC (EN61204-3).