



SM Elektronika d.o.o.  
Moše 6  
1216 Smlednik  
Slovenija  
tel.: +386 1 362 82 00  
fax.: +386 1 362 82 01  
info@led-sm.com  
www.led-sm.com

## LED NAPAJALNIKI SERIJA LPV (100-150W)



### LPV 100-X



190 x 52 x 37 mm



### LPV 150-X



191 x 63 x 37,5 mm



	LPV 100-X*	LPV 150-X*
Vhodna napetost [V AC]	90-264V AC	180-305V AC
Izhodna napetost [V DC]	12V DC ; 24V DC	12V DC ; 24V DC
Izhodni tok [A]	~8,5A ; ~4,25A	~10A ; ~6,3A
Izhodna moč [W]	100W	150W
Temp. ambienta [°C]	-30°C + 50°C	-25°C + 65°C
Temp. ohišja [°C]	50°C	50°C
Vhodni kabli [mm <sup>2</sup> ]	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2x1,5 mm <sup>2</sup>
Izhodni kabli [mm <sup>2</sup> ]	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2x1,5 mm <sup>2</sup>
Dimenzije [mm]	190x52x37	191x63x37,5

## KARAKTERISTIKE:

- konstantna izhodna napetost 12V DC, 24V DC,
- izolirano plastično ohišje s popolno zaščito IP67,
- električna zaščita: razred II pred električnim udarom zaradi neposrednega ali posrednega stika,
- kratkostična in prenapetostna zaščita,

- harmonizirani standardi,
- varnost (EN-61347-1),
- radijske motnje (EN 55022),
- harmonski tok (EN61000-3-2),
- odpornost EMC (EN61204-3)

