



SM elektronika, d. o. o.  
Moše 6  
1216 Smlednik  
Slovenija  
T | +386 1 362 82 00  
F | +386 1 362 82 01  
E | info@led-sm.com  
W | www.led-sm.com

## LED NAPAJALNIKI SERIJA SNP



### SNP-30-X-VF-2

 251 × 30 × 16




### SNP-45-X-VF-1

 251 × 30 × 16



### SNP-60-X-VF-1

 304,6 × 30 × 16,7



### SNP-100-X-VF-1

 320,6 × 30 × 18,2



	SNP-30-X*-VF-2	SNP-45-X*-VF-1	SNP-60-X*-VF-1	SNP-100-X*-VF-1
Vhodna napetost [V AC]	200–240 VAC	200–240 VAC	200–240 VAC	200–240 VAC
Izhodna napetost [V DC]*	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Izhodni tok [A]	1,25 A	1,87 A	2,5 A	4,17 A
Izhodna moč [W]	30 W	45 W	60 W	100 W
Temp. ambienta [°C]	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C
Temp. ohišja [°C]	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Vhodni kabli [mm <sup>2</sup> ]	Kabel maks. 2,5 mm <sup>2</sup>	Kabel maks. 2,5 mm <sup>2</sup>	Kabel maks. 2,5 mm <sup>2</sup>	Kabel maks. 2,5 mm <sup>2</sup>
Izhodni kabli [mm <sup>2</sup> ]	Kabel maks. 2,5 mm <sup>2</sup>	Kabel maks. 2,5 mm <sup>2</sup>	Kabel maks. 2,5 mm <sup>2</sup>	Kabel maks. 2,5 mm <sup>2</sup>
Dimenzije [mm]	251 × 30 × 16	251 × 30 × 16	304,6 × 30 × 16,7	320,6 × 30 × 18,2

## KARAKTERISTIKE

- Izolirano plastično ohišje z IP20 zaščito.
- Super tanka izvedba vse do 16 mm.
- Električna zaščita: razred II pred električnim udarom zaradi neposrednega ali posrednega stika.
- Kratkostična in prenapetostna.
- Preobremenitvena in termalna zaščita.
- Harmonizirani standardi.
- Varnost (EN-61347-1, EN-61347-2-13).
- Radijske motnje (EN 55015).
- Harmonske tok (EN61000-3-2, EN6100-3-3).
- Odpornost EMC (EN61547).