



SM elektronika, d. o. o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
T | +386 1 362 82 00
F | +386 1 362 82 01
E | info@led-sm.com
W | www.led-sm.com

LED NAPAJALNIKI SERIJA SNP



SNP-75-X-VF



159,9 × 57,8 × 18



SNP-100-X-VF



164 × 56,4 × 16,8



	SNP-75-X-VF	SNP-100-X-VF
Vhodna napetost [V AC]	200–240 VAC	200–240 VAC
Izhodna napetost [V DC]*	12 ali 24 VDC	12 ali 24 VDC
Izhodni tok [A]	~6,25 ali ~3,13 A	~8,33 ali ~4,17 A
Izhodna moč [W]	75 W	100 W
Temp. ambienta [°C]	-20–45 °C	-20–45 °C
Temp. ohišja [°C]	80 °C	80 °C
Vhodni kabli [mm ²]	2 × 0,75 mm ²	2 × 0,75 mm ²
Izhodni kabli [mm ²]	2 × 0,75 mm ²	2 × 0,75 mm ²
Dimenzije [mm]	159,9 × 57,8 × 18	164 × 56,4 × 16,8

KARAKTERISTIKE

- Izolirano plastično ohišje z IP20 zaščito.
- Super tanka izvedba vse do 17 mm.
- Električna zaščita: razred II pred električnim udarom zaradi neposrednega ali posrednega stika.
- Kratkostična in prenapetostna.
- Preobremenitvena in termalna zaščita.

- Harmonizirani standardi.
- Varnost (EN-61347-1, EN-61347-2-13).
- Radijske motnje (EN 55015).
- Harmonski tok (EN61000-3-2, EN6100-3-3).
- Odpornost EMC (EN61547).

MONTAŽA

